



LATERIZI VALPESCARA S.R.L.

P.I. 00092230697

Sede legale e impianto: Via Aterno, 259 - Chieti (CH)

Tel: (+39) 0871 684140 - Fax: (+39) 0871 684249

<http://www.laterizivalpescara.it> - commerciale@laterizivalpescara.it



21

UNI EN 771-1: 2015

Specifica per elementi per muratura - Parte 1: elementi per muratura in laterizio

Categoria II, LD, 240 x 350 x 250 mm

Denominazione commerciale del prodotto TPI35:

Blocco M700 setti sottili con incastri - Ecoporizzato - 250 x 350 x 250




Tabella configurazione

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Percentuale dei vuoti | ≤ 55% |
| Spessore pareti esterne | ≥ 7 mm. |
| Spessore setti interni | ≥ 4 mm. |
| N° fori di presa | 2 |
| Area max. fori di presa | ≤ 3.500 mm ² |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| • Dimensioni (lunghezza L, Larghezza W, Altezza H) | mm. | 240 x 350 x 250 | |
| • Tolleranze dimensionali | | | |
| ◦ Categoria di tolleranza | // | Tm=10 | |
| ◦ Categoria di campo | // | R1 | |
| ◦ Planarità | mm. | NPD | |
| ◦ Parallelismo nel piano | mm. | NPD | |
| • Configurazione | Gruppo | G3 | |
| • Resistenza alla compressione | | Media | Caratteristica |
| ◦ ⊥ facciabase | N/mm ² | 25.00 | 20.00 |
| ◦ ⊥ testa | Spess.35 N/mm ² | 3.00 | 2.50 |
| ◦ | | | |
| ◦ Categoria | | II | |
| • Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità | mm/m | NPD | |
| • Forza di adesione malta-laterizio - (Secondo En 998-2 App. C) | N/mm ² | 0.3 | |
| • Contenuto di Sali solubili attivi | Categ. | S0 da non lasciare esposto | |
| • Reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | |
| • Assorbimento di acqua | // | da non lasciare esposto | |
| • Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | μ | 10 | |
| • Isolamento diretto al suono aereotrasportato | | | |
| ◦ Massa volumica a secco lorda | kg/m ³ | 720 | |
| ◦ Categoria di tolleranza | // | D1 | |
| • Conducibilità termica equivalente | W/mk | 0.106 | |
| • Durabilità gelo-disgelo | // | NPD | |
| • Sostanze pericolose | // | Assenti | |

Reg. CE 305/2011: Rif. Dichiarazione di Prestazione n° Dop/74/m

Per le altre informazioni riguardanti il prodotto si rimanda alla scheda tecnica